



# STEICO Flex 036

**OPRINDELSE:** Polen  
**TRÆSORT:** Nåletræ



**BESKRIVELSE:** Fleksibel træfiber isoleringsformstykke. Anvendes i tag- og loftskonstruktioner samt i lette vægkonstruktioner.

**BEMÆRKNINGER:** Er optaget/registreret i database for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

## TEKNISKE DATA:

Tykkelse	45 mm	95 mm	145 mm
Format	1220 x 565 mm		
Vægt pr. m <sup>2</sup>	2,25	4,75	7,24
EN 13171			
Pladekarakteristika	WF-EN 13171-T3-TR1-AF[?]5-MU2		
Brandforhold iht. EN 13501-1	E		
Nominel værdi for varmeledeevne $\lambda_d(W/(m*K))$	0,036		
Nominel værdi for varmeledningsmodstand $R_d ((m^2*K)/W)$	40 mm	100 mm	140 mm
	1,05	2,60	3,65
Rumvægt kg/m <sup>3</sup>	Ca. 60 kg		
Vanddampsdiffusionsmodstand u	2		
Specifik varmekapacitet c (J/(kg*K))	2,100		
Kontinuerlig strømningmodstand ((hPa*s)/02)	≥5		
Affaldskategori	030105/170201, bortskaffes som træ og træmateriale		
Indhold	Træfiber, polyolefinfibre, ammoniumsulfat		
CO <sub>2</sub> udledning kg/m <sup>3</sup>	22,45 kg		
Lagring af CO <sub>2</sub> kg/m <sup>3</sup>	85 kg		