

DoP/Ydeevnedeklaration				
1. Varetype	Scan Skillerumsplade 10 x 60 x 40 cm 10 x 50 x 40 cm 12 x 49 x 33 cm (Varenr.17065-17111-17112) Kategori 1			
				
2. Tilsigtet anvendelse	Scan Skillerumsplade opmures i forbandt med mørtel. Blokkene har en grovkornet og åben overflade. De kan anvendes til f.eks.: bagmure, indvendige skillerumsvægge, fundamenter og kælderydervægge.			
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk			
4. Kontrol	Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningerne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Dancert. Blokkene har ved 5 HD opnået styrkekravet. Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 771-3:2011+A1:2015 Forskrifter for byggesten til murværk- - Del 3: Betonbyggesten (tunge og lette tilslag)			
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.			
Egenskab	Basismål		Tolerancer/krav	
Længde (mm)	500	600	490	-5 / +3
Bredde (mm)	100		120	-5 / +3
Højde (mm)	400		330	-5 / +3
Bruttotørdensitet	600 kg/m ³			± 60 kg / m ³
Middeltrykstyrke				3 MPa
Vanddampgennemtrængelighed				5/15
Forskydningsstyrke				NPD
Brændbarhed Vange				Euroklasse A1
Frost/tø				Må ikke være ubeskyttet
Fugtbevægelse, vandoptagelse, termisk bestandighed, farlige stoffer, vedhæftningsstyrke varmeegenskaber er NPD				
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Dieu Vo, Miljø og Kvalitetskoordinator				
				
Rødkærsbro d. 14-12-2017				