

## NORLAND®

# Fugesand

## Lyst fugesand til udendørs belægningsfuger

20 kg, DB-nr. 2393400

### PRODUKTDATA

#### Produkt

Neutralt fugesand, der sikrer rene og stabile fuger med lang levetid. Baseret på ovntørret kvartssand.

Produktet er baseret på tørret kvartssand, der med en helt unik kornsammensætning sikrer optimal fyldning af fugen.

Kvartssand til NORLAND Fugesand er udvundet af den danske undergrund med den største respekt for miljøet. Der er ved udvindingen lavet omfattende genopretningsplaner for de udvundne arealer.

#### Anvendelse

NORLAND Fugesand er velegnet til løs fugning af smalle fuger ved de fleste typer udendørs belægnings, f.eks. terrasser, gangarealer, indkørsler og andre let trafikerede arealer. Produktet er velegnet til fugning af nye belægnings og til renovering af eksisterende belægnings.

Produktets lyse, neutrale farve passer til de fleste typer belægnings, og falder diskret ind i helhedsindtrykket af belægnings og det omgivende miljø.

#### Klargøring af underlag

Belægningssten afrenses for alger, snavs og anden forurening. Undgå at feje ukrudtsfrø, spirer m.m. ned i fugerne, anvend evt. løvsuger. Overfladen efterlades helt rengjort og renfejet.

#### Udførelse

NORLAND Fugesand fordeles ud over belægnings, og fejes ned i fugerne med en ren kost. Fugefyldning foretages bedst i tørvejr og ved at variere fejereffekten. Når fugerne er fyldte, kan der eftervibreres, hvis det ønskes. Belægnings efterlades renfejet. Der efterfyldes, hvis der konstateres mangelfuld udfyldning af fuger.

#### Vedligehold

Der anbefales regelmæssig overfejsning med NORLAND Fugesand til vedligehold af fugerne, så øgede vækstbetinger for ukrudt, som følge af svundne fuger, minimeres. Jordpartikler og ukrudtsfrø bæres med vinden, og kan finde plads og grobund i halvtomme og fugtige fuger.

#### Forbrug

Ved fugebredde 2-15 mm rækker 20 kg NORLAND Fugesand til 5-10 m<sup>2</sup>, afhængig af belægnings.

#### Miljø, sundhed og sikkerhed

Brugeren skal læse det seneste sikkerhedsdatablad (SDS) for produktet før ibrugtagning. Sikkerhedsdatabladet indeholder oplysninger og råd om sikker håndtering, opbevaring og bortskaffelse af kemiske produkter og indeholder fysiske, miljømæssige, toksikologiske og andre sikkerhedsrelaterede data.

#### Teknisk data

Fugebredde: 2-15 mm

Opbevaring: Tørt, i original og uåbnet emballage

Holdbarhed: 60 måneder fra produktionsdato

For mere information, kontakt venligst din lokale XL-BYG forretning, se XL-BYG.DK