

# NORDLAND®

## Foam

### Gulvunderlag til laminat- og parketgulve

#### Anvendelsesområder:


Som lyddæmpende underlag på overflader som gulvspån, beton, eksisterende trægulve og klinker /fliser.

#### Fordele:

- Kan anvendes ved gulvvarme
- Hurtig og nem installation
- Underlaget lægger sig fladt på gulvet

#### Indhold:

- PE-foam
- Produceret uden brug af CFC og HCFC gasser



Specifikationer for foam	
Tykkelse - totalt (mm) *	2,0 mm
Længde x bredde (m) *	15 x 1 m
Kvadratmeter pr. rulle	15 m <sup>2</sup>
Foam densitet (kg/m <sup>3</sup> )	50 kg/m <sup>3</sup>
Bæreevne	35 kPa / 3500 kg pr m <sup>2</sup>
Trinlydsdæmpning (Refleksion)	< 10 %
Lydisolering	< 19 dB
LCA (GWP total) Kg CO2 eq	0,524 / pr. m <sup>2</sup>
Affaldskode (EAK)	17 02 03

Nordland Foam er optaget/registeret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

Opbevares indendørs og beskyttet mod sollys.

\* Tolerancer +/- 10 %

Før installation skal produktet akklimatiseres i 24 timer.

DB nr. 1223789



5 700470 132564