

PRODUKTDATABLAD


NORLAND® GRAT-/RYGNINGSBÅND



NORLAND® Grat-/rygningsbånd: kan monteres på alle typer profilerede tagsten. Samtidig med produktets fremragende ventilationsevne hindrer inddækningen også, at sne, vand og løv kommer ind i loftrummet under tagrygningen.



Ral 9005



RAL 8004

PRODUKTDATA

Opbygning: To baner med en kombination af PP og aluminium som er klæbet og syet sammen
Bagsiden er belagt med butyltape i begge sider

Dimension:

Rullelængde: 5 meter

Rullebredde: 0,31m og 0,39m

Vægt: 0,74 kg/rl og 0,93 kg/rl

Tykkelse på aluminiumslag: 0,12-015 mm

Butylbelægning: ca. 70 g/lb. m

Farevarianter: Sort og teglrød

Minimumtemperatur ved montering 5°C

Ventilationsareal: >200 cm²/m

DB nr:

Sort 310 mm: 1224118

Rød 310 mm: 1224119

Sort 390 mm: 1224120

Rød 390 mm: 1224121

OPBEVARING/Montage

Opbevaringstemperatur: +5° til 25°

Undgå direkte eksponering af regn, fugt og UV-bestråling

Ruller skal lagres i stående position

Montage:

NORLAND Grat/rygningsbånd rulles ud på graten/rygningen og trykkes ned mod tagdækningen så bånd påklæbes før montage af rygningsten.

NB: Overflader skal være rene og tørre

For mere information kontakt venligst din lokale XL-BYG ekspert.