

# NORDLAND®

## Vindspærre



vindspærre

NORDLAND vindspærre er optaget/ registreret i databasen for byggeprodukter, som kan anvendes/indgå i Svanemærket byggeri.

**NORDLAND® vindspærre** er en polypropylen membran, som er meget smidig og diffusionsåben. Produktet er let og hurtigt at arbejde med, og sikrer at konstruktionen kan ånde. Vindspærre fås i en kort rullebredde og længde, hvilket gør det velegnet til mindre renoveringer, garager, skure mv.

### Særlige egenskaber:

- Let og hurtig at arbejde med
- Tåler vejrlig i 4 uger
- Vandtæthedsklasse W2
- Kan foldes og bukkes uden at revne

**Opbevaring:** tørt og frostfrit. Må ikke udsættes for direkte sollys.



Tekniske specifikationer		
Farve	Hvid og grå	
Materiale	Polypropylen	
Egenskaber	Norm	Værdi
Vægt	EN 1848-2	80 g/m <sup>2</sup> *
Længde	EN 1848-2	20 m
Bredde	EN 1848-2	1 m
Temperaturbestandighed	EN 1109	-30°C til +80°C
Eksponeringsperiode		1 mdr.
Diffusionsmodstand Z-værdi	EN ISO 12572 C	0,12-0,3
Brandklasse	EN 11925-2	F
Trækstyrke (langs/tværs)	EN 12311-1	155N/5 cm / 85N/5 cm
Brudforlængelse (langs/tværs)	EN 12311-1	50% / 100%
Rivfasthed (langs/tværs)	EN 12311-1	100N / 150N
Vandtæthedsklasse	EN 1928 A	W2
LCA (GWP total)	Kg CO <sub>2</sub> eq	0,31 / pr. m <sup>2</sup>
Affaldskode (EAK)		17 02 03
Garanti		30 år**

\* Tolerance +/- 5%

\*\* Se mere på [betapack.dk](http://betapack.dk)

DB-nr.:	Mål:
1224602	1 x 20 m



HENT INFO – SCAN KODEN

DATABLAD VERSION 1  
APRIL 2023

XL-BYG

Alle tal og værdier på dette tekniske datablad er baseret på vores nuværende vidensniveau. Oplysningernes formål er generel information om vores produkt og dets anvendelse. De garanterer ikke produktets anvendelighed til specielle formål og garanterer ikke specielle produkt egenskaber. Det er købers ansvar at afgøre om produktet er anvendeligt til den specifikke opgave og udførelse. Vi tillader os at ændre tekniske data i forbindelse med produktudvikling.