



# FS-H KARM-ANKER SKRUE MED HOVED




Karm-anker skrue

## Anvendelse

- Tunge emner
- Dør- og vindueskarme
- Trælister

## Fordele

- Enkel montering
- Bør hul og monter karm-anker skruen
- Ingen ekspansion, da den skrues ind i borehullet
- Helgevind sikrer samme afstand under montering
- Specielt til fastgørelse af PVC- og aluminiumskarme



Anbefalede bæreevner / Sikkerhedsfaktor: 5

Dim., mm	Bor Ø, (do) mm	Boreddybde, (ho) mm
7,5 x 42	6	52
7,5 x 52	6	62
7,5 x 62	6	72
7,5 x 72	6	82
7,5 x 92	6	102
7,5 x 112	6	122
7,5 x 132	6	142
7,5 x 152	6	162
7,5 x 182	6	192
7,5 x 212	6	222

Max. belastning i kg				
80	70			20
80	70			20
80	70			20
80	70			20
80	70			20
80	70			20
80	70			20
80	70			20
80	70			20

Info: Ved boring i beton kan man anvende 6,5 mm – dog med forbehold.  
 Monteringsdybde:  
 Beton: 30 - 40 mm / Mursten: 40 - 50 mm / Letbeton: 60 - 70 mm