

Nordland® Vindspærre

Anvendelse

Nordland Vindspærre bruges til at forhindre kold luft i at trænge ind i isoleringen og derved reducere isoleringsevnen.

Den beskyttende funktion er særlig relevant i lette ydervægskonstruktioner som fx træfacader.

Nordland Vindspærre kan også anvendes til vindafdækning af mineraluldsisolering i krybekældre.

Produktdata		Blad nr. 175	
Materiale	Polypropylen		
Farve	Sort		
Vægt	0,085 kg/m ² ±10		
Montage	Nordland Vindspærre fastgøres med galvaniserede papsøm/klammer og påsømmede trælister. Nordland Vindspærre monteres på den udvendige side af isoleringen og med teksten synlig fra ydersiden. Vægbeklædningen bør monteres hurtigst muligt og senest inden for 2 måneder.		
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 20,0	EN 1848-2
Bredde	m	≥ 1,0	EN 1848-2
Tykkelse	mm	0,45 ±0,05	EN 1949-2
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	210 ±35 % 120 ±20 %	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	60 65	EN 12311-1
Sømrivestyrke, langs Sømrivestyrke, tværs	N	110 ±20 % 130 ±25 %	EN 12310-1
Bøjeprøve	° C	0	EN 1109
Diffusionsmodstand, Z	GPasm ² /kg	< 0,1	EN ISO 12572 set C
Brandklasse		E	EN 11925-2
Vandtæthed v. 2 kPa	Klasse	W3	EN 1928
EN 13859-2			
Mdm s.a. Ul. Bielska 206 43-400 Cieszyn PL			