

# SPIT TAPCON® 4, betonskrue, Mekanisk galvaniseret, 6-kant m/flange



ETA 15/0368

Montage af metalprofiler, gelændere, konsoller, trækonstruktioner etc.  
Mekanisk galvanisering min. 20 µm

Hvor kan det bruges	Regningsmæssige bæreevner: for betonklasse C20/25 (ikke revnet)	Hvordan skal det monteres
	<p><b>Træk (<math>N_{Rd}</math>):*</b></p> <p><b>Forskydning (<math>V_{Rd}</math>):*</b></p>	

Dimension	Diam. udv. gevind	Min. effektiv montage dybde	Maks. emne tykkelse	Diam. hul i emne	Min. bore dybde	Bor diam.	Min. tykk. af underlag	Total skrue længde	Tilspændingsmoment maks.	Nøglevidde	Afstand indbyrdes	Afstand til kant	ITW nr.	DB nr.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]		
	<b>d</b>	<b>h<sub>eff</sub></b>	<b>t<sub>fix</sub></b>	<b>d<sub>f</sub></b>	<b>h<sub>0</sub></b>	<b>d<sub>0</sub></b>	<b>h<sub>min</sub></b>	<b>L</b>	<b>T<sub>inst</sub></b>		<b>S</b>	<b>C</b>		
14 x 80**	16	70	10	18	80	14	150	80	60	18	180	90	155850	1666756
14 x 100**	16	70	30	18	80	14	150	100	60	18	180	90	155851	1666757
14 x 130	16	115	15	18	125	14	150	130	60	18	180	90	155852	1666758
14 x 150	16	115	35	18	125	14	150	150	60	18	180	90	155853	1666760

\*\*) Dimension ikke en del af ETA.

\*) Værdier er gældende ved 1. gangs anvendelse samt overholdelse af de i tabellen angivne indbyrdes- og kant afstande.