

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Linjelaser

GLL 3-50



Den praktiske løsning til almindelige nivelleringsopgaver og overførsler

De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde med modtager	op til 50 m
Arbejdsområde	op til 10 m
Nivelleringspræcision	± 0,3 mm/m* (* plus brugsafhængig afvigelse)

Bestillingsnummer 0 601 063 800

[> Flere produktoplysninger](#)

Tekniske data

Tekniske data

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1 mW
Driftstemperatur	-10 – 40°C
Opbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbejdsområde	op til 10 m
Arbejdsområde med modtager	op til 50 m
Arbejdsområde uden modtager	10 m
Nivelleringspræcision	± 0,3 mm/m* (* plus brugsafhængig afvigelse)
Arbejdsområde, laserpunkter, maks.	5 m (nederst)
Selvnivelleringsområde	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Støv- og stænkbeskyttet	IP 54
Strømforsyning	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	6 h
Stativ-gevind	1/4", 5/8"
Vægt, ca.	0,94 kg
Farve laserlinje	rød
Farve på brede punkter	rød

Projektion	3 linjer + 1 lodpunkt
Lodpunktøjagtighed	± 0,6 mm/m* (* plus brugsafhængig afvigelse)



Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- To lodrette laserlinjer, én vandret linje, ét lodpunkt: ideel til en lang række opgaver som for eksempel vinkling
- Kompakt design sikrer enkel håndtering
- Det roterende ministativ med højdejusterbare fødder og finindstilling af den lodrette linje sikrer fremragende fleksibilitet

