

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Kombilaser

GCL 2-15



Kompakt og alsidigt til nivelleringsopgaver på kort afstand

De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde	op til 15 m
Nivelleringspræcision	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus brugsafhængig afvigelse)
Selvnivelleringsområde	$\pm 4^\circ$

Bestillingsnummer 0 601 066 E00

[> Flere produktoplysninger](#)

Tekniske data

Tekniske data

Laserdiode	630 – 650 nm, < 1 mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Opbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbejdsområde	op til 15 m
Nivelleringspræcision	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* plus brugsafhængig afvigelse)
Arbejdsområde, laserpunkter, maks.	10 m (øverst), 10 m (nederst)
Selvnivelleringsområde	$\pm 4^\circ$
Nivellerings tid	4 s
Støv- og stænkbeskyttet	IP 54
Strømforsyning	3 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	6 h i krydslinje- og punktfunktion, 8 h i krydslinjefunktion, 12 h i linje- og punktfunktion, 16 h i linjefunktion, 22 h i punktfunktion
Stativ-gevind	1/4", 5/8"
Vægt, ca.	0,49 kg
Farve laserlinje	rød

Projektion	2 linjer/2 punkter
Lodpunktøjagtighed	$\pm 0,7 \text{ mm/m}^*$ (* plus brugsafhængig afvigelse)

**BOSCH**

Invented for life

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Både vandrette og lodrette linjer er perfekte til nivelleringsopgaver på kort afstand
- Få glæde af præcis overførsel takket være to centrerede lodpunkter
- Rotationsbeslaget RM 1 Professional sikrer, at laserlinjer nemt kan anbringes omkring lodpunkterne

