

Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Linjelaser

GLL 3-80



3 x 360° giver synlighed på et helt nyt niveau

De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde med modtager	op til 120 m
Arbejdsområde	op til 30 m
Nivelleringspræcision	± 0,3 mm/m*/** (* til fire vandrette skæringspunkter; ** plus brugsafhængig afvigelse)

Bestillingsnummer 0 601 063 S00

[> Flere produktoplysninger](#)

Tekniske data

Tekniske data

Laserdiode	Linje: 630 - 650 nm, < 10mW
Driftstemperatur	-10 – 40°C
Opbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbejdsområde	op til 30 m
Arbejdsområde med modtager	op til 120 m
Arbejdsområde uden modtager	op til 30 m
Nivelleringspræcision	± 0,3 mm/m*/** (*til fire vandrette skæringspunkter; ** plus brugsafhængig afvigelse)
Selvnivelleringsområde	± 4°
Nivelleringsstid	4 s
Støv- og stønkbeskyttet	IP 54
Strømforsyning	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Driftstid, maks.	4 t i funktion med 3 linjer
Stativ-gevind	1/4", 5/8"
Vægt, ca.	0,82 kg
Farve laserlinje	rød

Projektion	3 x 360° linje
Kompatible lasermottagere	LR 6 + 7



Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Fordele:

- Stor synlighed med kraftige dioder
- 3 x 360° linjer muliggør samtidig vandret og lodret nivellering, hvilket øger effektiviteten af arbejdet
- Nem at bruge med intuitiv brugerflade

