

Pælebor LXT®

DDG460ZX7

18V X2 • 0 - 1400 min⁻¹ • 48 / 136 Nm

LXT® Pæleboremaskine med kulfri motor til boring af huller i jord.

DDG460 er en stærk og brugervenlig batteri pæleboremaskine til boring af huller i jorden. Udstyret med 2 gear og omdrejninger i lav gear på 0-350 min⁻¹ og høj gear 0-1400 min⁻¹. Med et drejningsmoment på max. 136 Nm, kan der bores huller på op til Ø 200 mm. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
Akku spænding	2 x 18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	0 - 350 / 0 - 1400 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	48 / 136 Nm
Borepatron kapacitet	2 - 13 mm
Nøgle	✓
Lydeffektniveau	96 dB(A)
Lydtrykniveau	85 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	8,2 kg
Dimensioner (LxBxH)	840 x 607 x 223 mm

Brugerfordele

- Med kulløs motor for længere driftstid
- Dobbelt LED-lamper med efterglød-funktion oplyser arbejdsområdet
- Blød opstart
- XPT (eXtreme Protection Technology) forbedret beskyttelse mod støv og fugt til hård miljø
- ADT (Automatic Torque Drive Technology): Automatisk kontrol af moment og omdrejninger ved belastning

EAN 0088381730563

DB 2138590

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

191P11-3

HÅNDTAG SÆT (DDA460Z)

327684-2

ADAPTER "A" (DDG460 / Stihl)

327687-6

ADAPTER "D" (DDG460)

763251-3

BOREPATRONNØGLE S13 (DDG460)

783204-6

6-KANT NØGLE 6MM



D-73536

MIXER HEX FLYDENDE "2"



D-73542

MIXER HEX UNIVERSAL "2"



ANDET

Betjeningsvejledning 

Reservedelstegning 

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

327684-2

ADAPTER "A" (DDG460 / Stihl)



327687-6

ADAPTER "D" (DDG460)



E-07294

JORDBOR M.SPLIT 100X800MM



E-07630

SKÆR F. JORDBOR Ø100MM



E-07303

JORDBOR M.SPLIT 150X800MM



E-07646

SKÆR F. JORDBOR Ø150MM



E-07319

JORDBOR M.SPLIT 200X800MM



E-07652

SKÆR F. JORDBOR Ø200MM



E-07325

FORLÆNGER M.SPLIT 540MM



E-07331

SPLIT FOR JORDBOR



783204-6

6-KANT NØGLE 6MM

