

Bore-/ mejselhammer

HR2470

780 W • SDS-Plus • 24 mm • 2,4 J

Effektiv bore-/ mejselhammer til boring med eller uden slagfunktion

Bore-/ Mejselhammer, der er kompatibel med SDS-Plus-bor. Egnet til boring med eller uden slagfunktion samt mejsling. Optaget effekt 780W, hastigheden kan reguleres fra 0 og 1.100min⁻¹. Slagkraft 2,4J og optimalt boreområde i beton 8-18 mm. Max. borediameter i beton er 24 mm.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	780 W
Omdrejninger	0 - 1100 min ⁻¹
Max. slagantal	0 - 4500 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	24 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Optimalt boreområde i beton	8 - 24 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,4 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	54 mm
Tilslutningskabel	4 m
Lydeffektniveau	101 dB(A)
Lydtrykniveau	90 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	4,5 m/s ²
Vibration, slagboring	15,5 m/s ²
Vibrationsniveau, mejsling	12,5 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²

EAN 0088381081658

DB 5326851

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

158057-6

SIDEGREB 36



324219-0

DYBDEANSLAG



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

158057-6

SIDEGREB 36



192349-3

ADAPTER Ø 20 / 25 mm



193472-7

UDSUGNINGSSÆT DHR 202/



198993-4

BOR-/MEJSELFEDT 100ml



324219-0

DYBDEANSLAG



B-47248

SDS+ BOR V-PLUS 4.0X160MM 2-



B-49052

SDS-VPLUS-BORSÆT NR. 2 5 STK.



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveledstegning

