



DCS520NT

54V XR FLEXVOLT dyksav, løs enhed i TSTAK

Salgsparametre

- 54V XR FLEXVOLT systemet giver 230V ydelse fra akku-værktøj
- Parallelt snit gør det muligt for brugeren at have en god og konstant placering af hånden under savningen
- En 42-tænders klinge giver fin og præcis finish med begrænset flosning i laminaer
- Styreskinne giver mulighed for præcis justering af saven på skinnen
- Anti-kickback-funktion forhindrer saven i at bevæge sig baglæns langs skinnen og bevæge sig ud af arbejdsområdet under savningen
- Variabel hastighed giver mulighed for korrekt hastighed forskellige typer materialer

Standard

- 42-tænders rundsavs-klinge
- TSTAK værktøjskasse

Garanti

- DEWALT 3-års europæisk garanti på el-værktøj (forudsætter registrering)

Specifikationer	
Hastighed, ubel.	2500-4200 omdr./min.
Klindediameter	165 mm
Centerhul	20 mm
Geringsvinkel	47 °
Maks. skæredybde v. 90°	59 mm
Maks. skæredybde v. 90° (m. styreskinne)	55 mm
Maks. skæredybde v. 45°	44 mm
Maks. skæredybde v. 45° (m. styreskinne)	40 mm