

Bestillingsvinkler for Cembrit Asfaltimpregnerede Skumbølgeklodser til grat og skotrende

B5		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	B5*	B5*	B7*	B7*	B7*	T1 T2	T2
	40°	B5*	B5*	B7*	B7*	B7*	T1 T2	T1
	34°	B5*	B7*	B7 T2	B7 T1	T1 T1		
	30°	B5*	B7*	B7 T1	T1 T1			
	27°	B5*	B7 T2	T1 T1				
	18°	B7 T2	T1 T1					
	14°	T1 T1						

* Tætningskit (strips)

B6		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	B6*	B6*	B7*	B7*	T3*	T3 T5	T4 T4
	40°	B6*	B7*	B9 T5	T5*	T3 T4	T4 T4	
	34°	B6*	B7*	T3 T4	T3 T4	T3 T3		
	30°	B6*	B6 T5	T3 T3	T3 T3			
	27°	B7*	B7 T4	T3 T3				
	18°	B7 T4	T3 T3					
	14°	T3 T3						

* Tætningskit (strips)

B7		Taghældning B (grader)						
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°
Taghældning A (grader)	45°	B7*	B7*	T3*	T3*	T3*	T4 T4	T5 T5
	40°	B7*	B7*	T3*	T3*	T4 T5	T5 T5	
	34°	B7*	T3*	T3 T5	T4 T5	T4 T4		
	30°	B7*	T3*	T4 T4	T4 T4			
	27°	B7*	T3 T5	T4 T4				
	18°	T3 T5	T4 T4					
	14°	T4 T4						

* Tætningskit (strips)

B9		Taghældning B (grader)							
		14°	18°	27°	30°	34°	40°	45°	
Taghældning A (grader)	45°	B9-S MAX*	B9*	B9*	T3*	T3*	T3*	T4 T5	T5 T5
	40°	B9-S MAX*	B9*	T3*	T3*	T3*	T4 T5	T5 T5	
	34°	B9-S MAX*	B9*	T3*	T3 T5	T4 T5	T4 T4		
	30°	B9-S MAX*	B9*	T3*	T4 T5	T4 T4			
	27°	B9-S MAX*	T3*	T3 T5	T4 T4				
	18°	B9-S MAX*	T3 T5	T4 T4					
	14°	B9-S MAX*	T4 T4						

* Tætningskit (strips)