

LIP

Supergrund

Kvartssandmodificeret specialprimer

- ▶ Alkaliresistent
- ▶ Fleksibel
- ▶ Ekstra stærk vedhæftning
- ▶ Hæfter på epoxy/vinyl/asfalt
- ▶ Indendørs brug



Anvendelsesområde

LIP Supergrund er en kvartssandsmodificeret specialprimer til forskellige typer underlag. Benyttes i forbindelse med fliselægning/spartling af vægge og gulve, hvor der stilles ekstra store krav til vedhæftning.

Underlag

Kan udlægges på malede betongulve, gamle fliser, trægulve, gips mm. Kan benyttes på vanskelige underlag så som epoxy, støbeasfalt og anhydritgulve.

Forbehandling

Underlaget skal være fast, bæredygtigt og rengjort for skillemidler såsom støv, olie, fedt, voks m.m. Afrensning af kalk, fedt og sæberester foretages med **LIP Klinkerens/LIP Grundrens**.

Brugsanvisning

På ikke sugende underlag benyttes **LIP Supergrund** uforyndet. På sugende underlag kan **LIP Supergrund** fortyndes med vand 1:1 eller 1:2 afhængigt af underlagets sugeevne.

LIP Supergrund påføres med pensel/kost eller rulle.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand inden afbinding. Varmt vand er at foretrække.

Emballage

3 og 12 kg plastspand.

Farve

Rosa.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data	
Arbejdstemperatur	+10°C - +30°C
Tørretid	Ca. 1 time afhængig af temperatur og underlag
Forbrug	På ikke sugende underlag ca. 250-300 g/m ² . På sugende underlag ca. 250-300 g/m ² (fortyndet med vand 1:1 eller 1:2). På råbeton/ujævne og hullede underlag (uforyndet afhængig af underlag) ca. 800-1200 g/m ² .
Lagring / Teknisk data	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage
Lagring / Arbejdsmiljø	Min. 24 mdr. i uåbnet emballage