

LIP

Fugeforsegler

Forsegler cementfuger
mod fugt, kalk og skidt

- ▶ Inden- og udendørs brug
- ▶ Bevarer fugens naturlige udseende
- ▶ Omrystes før brug



Anvendelsesområde

LIP Fugeforsegler er et miljøvenligt imprægneringsmiddel, der anvendes som forsegling af cementfuger, uglaseret fliser m.m., således at de er lettere at holde rene for kalk, snavs m.m. Misfarver ikke og har en vandafvisende effekt på sanitet, glas, armatur m.m. Kan også benyttes på større cementflader som imprægneringsmiddel.

Underlag

LIP Fugeforsegler kan påføres tørre flader, når disse er faste og frie for støv, snavs, olie, fedt eller andre skillemidler. Afrensning af fedt og sæberester foretages med **LIP Grundrens**. Kalk og cementslør fjernes med **LIP Klinkerens**.

Brugsanvisning

LIP Fugeforsegler bruges ufortyndet. Hold flasken ca. 15-20 cm. fra overfladen

og spray. Lad det stå i ca. 1 time og tør det overskydende fugeforsegler af med en klud. Efter 30-60 minutter opnås fuld effekt af **LIP Fugeforsegler**. Det anbefales at behandle sine fuger 2-4 gange årligt for at opnå maksimal virkning. Daglig rengøring foretages med **LIP Klinkevask**. Det anbefales altid at lave en prøve på et mindre synligt sted.

Rengøring

Værktøj og hænder rengøres med vand og evt. sæbe. Varmt vand er at foretrække.

Emballage

0,5 ltr plastdunk.
Skal opbevares frostfrit.

Generelt

LIP produkter er løbende under intern såvel som ekstern kvalitetskontrol. Udover denne produktinformation henviser vi til Bygningsreglementet, SBI-anvisninger, ERFA-blade og gældende normer. Vi garanterer for en fejlfri beskaffenhed af vore produkter. Da forbrugernes arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvar herfor.

Henvisning

Sikkerhedsdatablad.

Tekniske data	
Forbrug	Ca. 0,1 liter pr. 10 m ²
Tørretid	Ca. 1 time
Farve	Transparent
Lagring	Min. 12 mdr. i uåbnet emballage. Frostfrit