



fermacell® Gulvelement

Tørt undergulv til udlægning på plant underlag.

Gennemtænkt kompletsystem

Let håndterbare elementer, hurtig arbejdsproces og kan straks betrædes og belægges.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg
20 *	1 500	500	76101	5979770	74	55,5	1 305	13,5
25 **	1 500	500	76141	5979771	60	45	1 324	21,6

* Kan IKKE anvendes ved klinker kombineret med gulvvarme.

** Kan anvendes ved vandbaseret gulvvarme og/eller fliser/klinker.



fermacell® Gulvelement (TF)

Tørt undergulv til udlægning på plant underlag - med trinityddæmpende træfiberplade.

Gennemtænkt kompletsystem

Let håndterbare elementer, hurtig arbejdsproces og kan straks betrædes og belægges.

Format i mm			Artikel-	DB	Pr. palle			Pr. plade
Tykkelse	Længde	Bredde	nummer	nummer	stk.	m ²	kg	kg
30*	1 500	500	76045	5979776	60	45	1 175	19,1

* Heraf 10 mm træfiberplade - især til trinityddæmpning af træbjælkelag. Produktet er IKKE egnet i forbindelse med gulvvarme.

Tilbehør findes fra næste side



Tilbehør til fermacell® Gulvelementer

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Fugespartel. Til spartling af pladesamlinger - også i vådrum					
	5 kg	79001	5979752	Ca. 200 gr/m² ved handyplader retkant. Ca. 100 gr/m² ved store plader retkant. Ca. 300 gr/m² ved store plader spartelkant. Ca. 400 gr/m² ved handyplader spartelkant.	1 pose
	20 kg	79003	5209030		1 palle (144 poser)
					1 sæk
					1 palle (48 sække)

FERMACELL®
FIBERGIPSFERMACELL®
POWERPANEL

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Skruer 3,9 × 19 mm. Til montage af 20 mm fibergips gulvelementer - PH2					
	250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79020	5979785	Ca. 15 stk.pr. m ² .
	1 000 stk. + Bit	Pakker á 1000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79010	5979784	

FERMACELL®
GULVELEMENTER

Skruer 3,9 × 22 mm. Til montage af fibergips gulvelementer fra 25 mm - PH2					
	250 stk. + Bit	Pakker á 250 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79024	5979787	Ca. 15 stk.pr. m ² .
	1 000 stk. + Bit	Pakker á 1000 stk. Inkl. 1 stk. krydskærvbit.	79013	5979786	

FERMACELL®
ACOUSTIC

Mængde	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
Gulvelementlim. Til limning af falsen på gulvelementer					
	1 kg	Flakse á 1 kg.	79022	5979788	Ca. 40-50 g/m ² 1 flaske rækker til ca. 25 m ² . Ved tredje lag; 130-150 g/m ² - ca. 7 m ² pr. flaske.
					1 flaske 1 karton (18 flasker)

FERMACELL™
STÅLSYSTEM

Gulvelementlim greenline. Til limning af falsen på gulvelementer					
	1 kg	Flakse á 1 kg.	79225	1324335	Ca. 80-100 g/m ² 1 flaske rækker til ca. 12 m ² . Ved tredje lag; 350-400 g/m ² - ca. 2,5 m ² pr. flaske.
					1 flaske 1 karton (18 flasker)

JAMES HARDIE®
FACADEBEKLÆDNING

Tykkelse	Kollistørrelse	Artikel-nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
Bikubeunderlag - Må kun anvendes sammen med bikubegranulat					
	30 mm	1500 × 1000 × 30 mm	79036	5979792	Skal fyldes med bikubegranulat
					1 stk. 1 palle (45 m ²)
	60 mm	1500 × 1000 × 60 mm	79038	5979793	
					1 stk. 1 palle (22,5 m ²)

LOGISTIK &
SERVICE



Tilbehør til fermacell® Gulvelementer

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Bikubegranulat. Må KUN anvendes sammen med bikubeunderlag

	22,5 kg	Korn 1 - 4 mm. Sække á 15 l.	78013	5979791	Ca. 2 sække pr. m² i lag på 30 mm. Ca. 4 sække pr. m² i lag på 60 mm.	1 pose
						1 palle (48 poser)

Højde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
-------	----------------	--------------------	--------------	------------	-------

Kantisolering. Til trinlydsadskillelse fra vægge

	50 mm	50 x 1 000 mm. 60 m. pr. pakke.	79079	5013983	Smeltepunkt > = 1000 °C	1 pakke
--	-------	------------------------------------	-------	---------	-------------------------	---------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Forbrug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	---------	-------

Niveaugranulat. Til afretning under gulvelementer

	50 l	Korn 0,2-4 mm Opbygningshøjde 10 - 100 mm. Sække á 50 l. på 18,5 kg.	78011	5979790	Ca. 10 l. pr. m² i lag på 10 mm. Mindste lagtykkelse 10 mm Største lagtykkelse 100 mm	1 sæk
						1 palle (30 sække)

	80 l	Opbygningshøjde 30 - 2 000 mm. ca. 350 kg/m³ Sække á 80 l. på 20 kg.	78010	5209037	Ca. 10 l. pr. m² i lag på 10 mm. Mindste lagtykkelse 30 mm. Største lagtykkelse 2 000 mm i lag af max. 500 mm ad gangen.	1 sæk
						1 palle (15 sække)

Længde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Påmindelse	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	------------	-------

Granulatfilt

	50 m	Ruller á 1,50x50 m. 75 m² pr. rulle. 40 ruller pr. palle	79046	5209038	Forhindrer nedrysning af niveaugranulat	1 rulle
--	------	--	-------	---------	---	---------

Mængde	Kollistørrelse	Artikel- nummer	DB nummer	Brug	Enhed
--------	----------------	--------------------	--------------	------	-------

Retteskinnesæt

	1 sæt	6 dele, 4 grundskinner: 2 x 250 cm. 2 x 125 cm. 2 retteskinner: 1 x fast mål 250 cm. 1 x variabel fra 77 cm - 120 cm	79027	5979789	Til afretning af niveaugranulat og niveaumørtel	1 sæt
--	-------	--	-------	---------	--	-------