

CB




PRODUKTBEKRIVELSE

- Isoleringsanker til blød og halvfast isolering. Ej for pudsede facader

FUNKTIONER

Isoleringsanker. Perfekt til mineraluld

FORDELE OG BRUG

- Fremstillet af polypropylen til temperaturer fra -30 °C til +80 °C
- Nemt at montere igennem isoleringsmaterialer
- Ø90 mm kræve til fastgørelse af blød isolering
- Anvendelsesområder: beton, mursten og letbeton
- Op til 220 mm isoleringstykkelse

ANVENDELSESOMRÅDER

- Ventilerede facader
- Ikke egnet for horisontale applikationer, som f.eks. lofter

BENYTTES I



SORTIMENT

Beskrivelse ▲▼	Forankringslængde ▲▼	Ankerlængde ▲▼	Min. boreddybde ▲▼	Min. emnetykkelse ▲▼	Max. emnetykkelse ▲▼	Hoveddiameter ▲▼	Antal ▲▼	DB nr. ▲▼	ITW nr. ▲▼
8 x 85/40-50	20 mm	85 mm	50 mm	40 mm	50 mm	90 mm	300	1727651	057690
8 x 95/50-60	20 mm	95 mm	50 mm	50 mm	60 mm	90 mm	300	1727652	057691
8 x 115/70-80	20 mm	115 mm	50 mm	70 mm	80 mm	90 mm	200	1277729	055720
8 x 135/90-100	20 mm	135 mm	50 mm	90 mm	100 mm	90 mm	200	1277730	055730
8 x 155/110-120	20 mm	155 mm	50 mm	110 mm	120 mm	90 mm	200	1277731	055740
8 x 185/150-160	20 mm	185 mm	50 mm	150 mm	160 mm	90 mm	100	1677620	054865
8 x 225/190-200	20 mm	225 mm	50 mm	190 mm	200 mm	90 mm	100	1677625	054867