

CB isoleringsdybel med krave Ø90 mm, nylon



Til opsætning af facadeisolering, UV bestandig.

Hvor kan det bruges	Hvad kan det bære (belastning)	Hvordan skal det monteres
	<p>Max. anbefalet belastning: Udtræks last v. min montagedybde</p> <p>0,16 kN Ø8</p>	

Anbefalet max. belastningsværdier: i beton 20 mPa

Ved min. montagedybde (1 kN ~ 100 kg):


Dim.	Bor diameter do	Boreddybde mm ho*	Udtræk last N rec - kN	Tvær last N rec - kN
Ø8	8	50	50	0,16

*) ho + emnetykkelse

Sortiment

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
057690	1727651	8 x 85/40-50	300
057691	1727652	8 x 95/50-60	300
055720	1277729	8 x 115/70-80	200
055730	1277730	8 x 135/90-100	200
055740	1277731	8 x 155/110-120	200
054864	1677618	8 x 165/130-140	100
054865	1677620	8 x 185/150-160	100
054866	1677622	8 x 205/170-180	100
054867	1677625	8 x 225/190-200	100
054868	1677627	8 x 245/210-220	100

8 x 85/40-50



Tilbehør

ITW nr.	DB nr.	Dimension mm	Antal
054929	1678686	Skive nylon Ø 140	100