



Fugestrimmel

ROCKWOOL Fugestrimmel er fremstillet af mineraluld på glasbasis. Produktet kan bære sin egen vægt og har stor trækstyrke.



Produktoplysninger

Fugt: Ingen kapillærabsorberende egenskaber

Holdbarhed: Glasuld ændrer ikke dimension under normal brug

Anvendelse

ROCKWOOL Fugestrimmel anvendes til isolering (stopning) af fuger omkring vinduer og døre, mellem elementer og i øvrigt, hvor træ og murværk mødes. ROCKWOOL Fugestrimmel anvendes til alle bygningskategorier. ROCKWOOL Fugestrimmel leveres fuldforpakket. Let komprimeret.

Emballering

ROCKWOOL Fugestrimmel leveres fuldforpakket. Let komprimeret.

Kvalitetssikring

ROCKWOOL A/S har et kvalitetsstyringssystem, som er certificeret efter DS/EN ISO 9001. ROCKWOOL A/S er medlem af VIF (Dansk forening af fabrikanter af varmeisoleringsmaterialer).

ROCKWOOL produkter er CE-certificerede. ROCKWOOL A/S er tilsluttet byggeleveranceklausulen for leverancer til byggeri i Danmark.

ROCKWOOL Byggeprodukter er løbende under udvikling, og produkternes tekniske specifikationer er angivet med forbehold for ændringer.

Tekniske egenskaber

Varmeledningsevne (EN 12667)	λ_D (W/m·K)	0,033
Tykkelsestolerance (EN 823)	T (klasse)	T1
Varmekapacitet (EN 10456)	c_p (J/kg·K)	1030

Godkendelser

Produktstandard	EN 13162:2012 + A1:2015
DoP-nummer	DOP-3396
CE-certifikatnummer	1071 - CPR - 1308
Notificeret certificeringsorgan	SINTEF AS (1071)

Sortiment

Artikel nr.	DB nr.	Længde	Bredde	Tykkelse	Salgsenhed	stk.
		mm	mm	mm		stk.
93234	8642894	20000	60	20	Pose	10
93235	7698715	20000	120	20	Pose	5
223900	1937376	9000	50	50	Pose	12