



# DAFA WindFoil 210 UV FirePro™

DAFA WindFoil 210 UV FirePro indgår i DAFA AirVent System og er en stærk permanent UV-beständig og brandhæmmende diffusionsåben vindspærre.

## Garanti.

DAFAs funktions- og produktgaranti dækker i 30 år. Det betyder, at DAFA påtager sig alle omkostninger ved levering, udtagning og montering af de produkter, der indgår i konstruktionen.

## Anvendelse

DAFA WindFoil 210 UV FirePro anvendes som vindspærre i en ventileret, let ydervægsbeklædning med åbne fuger med en bredde op til 30 mm og en fugeandel på op til 40 % af overfladen.

Der skal ved anvendelsen af DAFA WindFoil 210 UV FirePro, altid foretages en brandteknisk projektering af byggeriet.

## Materialet

DAFA WindFoil 210 UV FirePro er fremstillet af sort nonwoven polyester, med en polyurethan film med UV resistent og brandhæmmende specialbelægning. Dugen er diffusionsåben med en Sd-værdi på 0,1m.

## Transport, levering og lagring

DAFA WindFoil 210 UV FirePro leveres i ruller pakket i PE-folie. Folien transporteres og opbevares liggende på europalle, og må maks. stables i 2 paller højde. DAFA WindFoil 210 UV FirePro skal opbevares beskyttet mod vejrlig og direkte sol.

## Godkendelse

DAFA WindFoil 210 UV FirePro er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

## Kvalitetssikring

DAFA WindFoil 210 UV FirePro er CE-mærket efter EU standard EN 13859-2:2010



## Brandhæmmende

DAFA WindFoil 210 UV FirePro er velegnet til projekter med særlig fokus på brandkrav.




## Tekniske specifikationer

Dimensioner	1,5 m x 50 m
Vægt	210 g/m <sup>2</sup> ±20
Tykkelse	0,52 mm
Brandklasse	B-s1,d2
Trækstyrke langs/tværs	380 N/50 mm ±60 420 N/50 mm ±80
S <sub>d</sub> værdi	0,15 m (± 0,05)
Temperaturbestandighed	-40 °C til +100 °C
Vandtæthedsklasse	W1
Eksponerings tid før facadebeklædning	6 mdr.
DAFA varenummer	620043983
EAN nummer	5705636270401
DB nummer	2311608

# DAFA WindFoil 210 UV FirePro™

## Ydervægskonstruktioner

DAFA WindFoil 210 UV FirePro er velegnet som vindspærre i en let ydervægskonstruktion, hvor der er et ventileret hulrum bag facadens regnskærm. Den permanent UV-beständige vindspærre tillader endog meget åbne fuger i regnskærmen. DAFA WindFoil 210 UV FirePro kan monteres både vandret og lodret.




## Åben facadebeklædning


Der skal altid foretages en brandteknisk projektering af byggeriet ved brug af DAFA WindFoil 210 UV FirePro.

## Udførelse

DAFA WindFoil 210 UV FirePro rulles hurtigt ud, er formstabil og banerne deformeres ikke ved udrulning. Da DAFA WindFoil 210 UV FirePro er diffusionsåben, kan der isoleres helt ud til dugen. DAFA WindFoil 210 UV FirePro udrulles med min. 150 mm overlæg, med den blanke side ud. Samlinger tapes helt tæt med DAFA UV tape.



DAFA WindFoil 210 UV FirePro anvendt som vindspærre med ventileret hulrum bag regnskærmen.



DAFA WindFoil 210 UV FirePro som vindspærre monteres med 150 mm overlæg, og frie samlinger tapes med DAFA UV tape (med eller uden DAFA logo). Den blanke side skal vende ud mod dig selv.

## Tilbehør til DAFA WindFoil 210 UV FirePro



DAFA AirVent System omfatter et stort program af tilbehør til DAFA WindFoil 210 UV FirePro, som er specialprodukter, der letter vanskelige detaljer og sikrer helt tæt udførelse. Se mere på [dafa-build.com/dk/airvent](http://dafa-build.com/dk/airvent)

