


FODBLIK



PRODUKTBESKRIVELSE

ANVENDELSE:

Anvendes til inddækning mellem tagkant og tagrende.

MATERIALE:

Blank: Aluminium EN AW-1050

Prælakeret: Aluminium EN AW-3105

Blank: Zink 12


VARENUMRE

Varenummer	Tun nr.	Type	Mål i mm	Længde i mm	Materiale tykkelse i mm	Farve
12	5192161	Fodblik	55x80	1000	0,6 alu	Blank
1980	1537370	Fodblik	55x80	1980	0,6 alu	Blank
12-100	1677862	Fodblik	55x100	1000	0,6 alu	Blank
12A	5192162	Fodblik - med asfalt	55x80	1000	0,6 alu	Blank
1980A	1542050	Fodblik - med asfalt	55x80	1980	0,6 alu	Blank
12A-100	1592149	Fodblik - med asfalt	55x100	1000	0,6 alu	Blank
12S	1324994	Fodblik - med asfalt	55x80	1000	0,6 alu	Sort Ral 9005/30
12Z	1263559	Fodblik	55x80	1000	0,7 zink	Blank
1980Z	1746271	Fodblik	55x80	1980	0,7 zink	Blank
1980S	1726972	Fodblik	55x80	1980	0,6 alu	Sort Ral 9005/30




TEKNISK INFORMATION


Tagfod type 12 - Standard



Tagfod type 1980 - Standard



Tagfod type 12-100 - Standard




Alle mål er i mm.

Klinket 25 mm for overlæg.

SPECIALPROFILER

Profiler kan bl.a. leveres i følgende materialer:

- Aluminium
- Prælakeret aluminium
- Zink
- Forpatineret zink (Quartz)
- Kobber
- For pulverlakerede profiler eller andre materialer kontakt BYGTJEK



Profiler kan varieres i dimensionerne: A, B og V° , samt længden.

