

## Vinkelsliber LXT®

### DGA519

18V • 125 mm • 3 000 – 8 500 min<sup>-1</sup>

Med X-LOCK funktion for hurtigskift af skiver, uden brug af værktøj.

Med X-LOCK funktion, et klik og skiven er monteret. For at skifte til ny skive, trækkes bøjlen tilbage, skiven fjernes og den nye kan monteres hurtigt uden brug af værktøj.



**LXT** **X**LOCK **ADT** **AFT** **XPT**  
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

#### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Max. skæredybde	29 mm
Skivediameter	125 mm
Anti-genstart funktion	✓
Dødmands-knap	✓
Elektrisk bremse	✓
Lydtrykniveau	80 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	5,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	2,5 - 3,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	396 x 140 x 147 mm

#### Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Smal kropsdesign for et godt greb.
- Justerbar hastighed i 5 trin
- Elektronisk overbelastningssikring
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri



# Generel

## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

**D-75998**

FLAP DISC X-LOCK Z36 INOX / ME



**D-76009**

FLAP DISC X-LOCK Z40 INOX / ME



**D-76015**

FLAP DISC X-LOCK Z60 INOX / ME



**D-76021**

FLAP DISC X-LOCK Z80 INOX / ME



**D-76037**

FLAP DISC X-LOCK Z120 INOX /ME



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudrustning

