

# EPP Plankeværksplade MCX

Oprindelse: Brasilien  
Træsart: Fyr (Pinus elliottii)

Beskrivelse:	Nåletræskrydsfiner. Anvendes til byggeplads-afskærmning, køreplade etc.
Kvalitet:	Pladerne er ikke CE mærkede, men er produceret efter Europæiske normer. Pladen er en "falldown" kvalitet (frasortering). Der kan forekomme propper samt reparationer. Forsiden er som udgangspunkt pudset men der kan forekomme u-pudsede områder. Der tillades åbne finer revner, coregabs, delamineringer, manglende finer, knast udfald, flosser på kanter samt sider. Det tillades også at pladen er ringe tilskåret.
Formater:	Føres i tykkelserne 9, 12, 15, 18 og 21 mm. Standardformat er 244 x 122 cm.
Dækmål:	Dækmål er 244 x 122 cm.
Tolerancer:	Se nedenfor i skema for tekniske data.
Lim:	Anvendt lim er fenollim, der er WBP (vand- og kogefast).
Fugtklasse:	Pladen er fugtklasse 2

## Tekniske data:

Standard	EN 13986:2004				
Tykkelse	9 mm	12 mm	15 mm	18 mm	21 mm
Densitet, kg/m <sup>3</sup>	550 - 580				
Finerlag	3/5	5	5	7	7
Plader / Bundt	100	75	60	50	45
Formaldehyd	E1				
Brandklasse (EN 13501-1)	ingen				
Tykkelsesændring (v. 24 timer i vand)	ingen krav				
Tolerance, tykkelse	ingen krav				
Tolerance, længde og bredde	ingen krav				
Tolerance, vinkelrethed	ingen krav				
Tolerance, retkantethed	ingen krav				

info@npi.dk - Tel: +45 7669 4141

Informationer på dette datablad er udelukkende vejledende og er tænkt som en service over for køber, for hvilket NPI A/S ikke påtager sig ansvar.

24.08.2020 - Denne version erstatter alle tidligere versioner.

