

# Bore- og mejselhammer LXT®

## DHR243

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Professionel kulfri bore- og mejselhammer med tre indstillinger og mulighed for montering af udsugningskassette

Effektiv bore- og mejselhammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Omdrejninger 0-950min<sup>-1</sup>. Slagkraft 2,0J og max. borediameter i beton 24 mm. Der medfølger ekstra selvspændende borepatron.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Akku spænding	18 V
LXT	✓
Kulfri motor	✓
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,0 J
Optimalt boreområde i beton	6 - 12 mm
Max. borediameter i beton	24 mm
Max. borediameter i træ	27 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Max. slagantal	0 - 4700 min <sup>-1</sup>
Omdrejninger	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	89 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration, slagboring	15,8 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, mejsling	11,2 m/s <sup>2</sup>
Dimensioner (LxBxH)	353 x 85 x 213 mm
Vægt /målt EPTA	3,4 - 4,9 kg

### Brugerfordele

- Slagstop for boring i træ og metal
- Mejsel funktion: mejsel kan drejes 360 grader (40 forskellige stillinger)
- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Med kulløs motor for længere driftstid.
- 40 mejselindstillinger
- Slagstop for boring i træ og metal
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## ■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

