

# Bore-/ Mejselhammer

## HR2631FTJ

800 W • SDS-Plus • 26 mm • 2,4 J

Bore-/ Mejselhammer med tre indstillinger, anti-vibration og hurtigskift af borepatron

Effektiv Bore-/ Mejselhammer med anti-vibrationssystem til SDS-Plus-bor. Egnede til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Motorkapacitet 800W og hastigheden kan reguleres mellem 0 og 1.200min<sup>-1</sup>. Slagkraft 2,4J og optimalt boreområde i beton 8-18 mm, med en max. borediameter på 26 mm.



AVT  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	800 W
Omdrejninger	0 - 1 200 min <sup>-1</sup>
Max. slagantal	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Max. borediameter i træ	32 mm
Max. borediameter i beton	26 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Slagkraft (EPTA 05/2009)	2,4 J
Max.borediameter:TCT Core Bit	68 mm
Lydeffektniveau	102 dB(A)
Lydtrykniveau	91 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, boring	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration, slagboring	11,6 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsniveau, mejsling	9,8 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	3,1 - 3,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	385 x 77 x 209 mm

### Brugerfordele

- Slagstop for boring i træ og metal
- Med indbygget LED lys

EAN 0088381687270

DB 1826800

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

122878-2  
SIDE GREB KPL.



194079-2  
SELVSP. BOREPATRON



194080-7  
OMSKIFTER SDS-PLUS



331886-4  
DYBDESTOP



453974-8  
KUFFERTLUKKE TIL MAKPAC



821550-0  
MAKPAC SYSTEM STR. 2



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

122878-2  
SIDE GREB KPL.



194079-2  
SELVSP. BOREPATRON



194080-7  
OMSKIFTER SDS-PLUS



331886-4  
DYBDESTOP



453974-8  
KUFFERTLUKKE TIL MAKPAC



821550-0  
MAKPAC SYSTEM STR. 2



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserve delstegning

