

Overfræser

RP0900J

900 W • 6 / 8 mm

Let og kompakt overfræser

Let og brugervenlig overfræser med en kraftfuld 900W-motor. Med 8mm værktøjsopsætning og parallelanslag.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Optaget effekt	900 W
Omdrejninger	27000 min ⁻¹
Slaglængde	0 - 35 mm
Værktøjsopsætning Ø	6 / 8 mm
Lydeffektniveau	100 dB(A)
Lydtrykniveau	89 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	4,3 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt ekskl. ledning (EPTA)	2,7 kg
Dimensioner (LxBxH)	256 x 110 x 217 mm
Støvsuger tilslutning Ø indvendig/ udvendig	32/37 mm

Brugerfordele

- Let og nem at betjene.
- Dybde skala og revolveranslag i 3 positioner.
- Spændetang 6 og 8 mm.
- Beskyttelsesplade foran emnet.

EAN 0088381641319

DB 1645876

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

164834-6
PARALLELANSLAG



194733-8
UDSUGNINGSTUDS



781011-1
SPÆNDENØGLE 22



837660-3
INDLÆG - RP0900 / 910 / 1100C



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



A-86181
SPÆNDETANG 8 MM



A-86197
SPÆNDETANG 6 MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

163080-8
KOPIRING 29



164379-4
KOPIRING 10



164388-3
KOPIRING 12



164393-0
KOPIRING 20



164471-6
KOPIRING 30



164775-6
KOPIRING 11



164776-4
KOPIRING 13



164834-6
PARALLELANSLAG



165046-4
KOPIRING 40



193292-9
JUSTERBAR PARALLELANSLAG 8 x



193312-9
JUSTERBAR PARALLELANSLAG



194367-7
FØRINGSSKINNE 3000 MM



194368-5
FØRINGSSKINNE 1400 MM



194385-5
SKRUETVINGE 2 STK.



194579-2
ADAPTER TIL FØRINGSSKINNE



194733-8
UDSUGNINGSTUDS



199826-6
ENHÅNDSTVINGE F. SKINNE 2 STK.



344364-5
KOPIRING 16



763615-1
SPÆNDEMØTRIK



763637-1
SPÆNDETANG 6,35mm / 1/4" 3620



781011-1
SPÆNDENØGLE 22



821550-0
MAKPAC SYSTEM STR. 2



837660-3
INDLÆG - RP0900 / 910 / 1100C



A-86181
SPÆNDETANG 8 MM



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

A-86197
SPÆNDETANG 6 MM



A-86212
KØPIRING 27

D-74778
OVERFRÆSER SÆT 22 STK 8MM



STEX122385
FØRINGSANSLAG



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

