

Storm™ Produktblad

BESKRIVELSE

Enkeltsidet tape (60 eller 100 mm bred) med høj klæbeevne. Storm **MULTI-LINER** er velegnet til Storm **Armeret dampspærrefolie**, **dampspærrefolie 50** og Storm **Klimafolie**.

MATERIALE

Særligt forstærket UV-stabiliseret film af polyethylen (PE) og højaggressivt akrylbaseret klæbemiddel uden opløsningsmidler med en let aftagelig papirliner.

Dampspærren findes i 2 varianter:

MULTI-LINER 60 med papirliner (varenr. 7211)

MULTI-LINER 100 med slidset papirliner (varenr. 7209)

ANVENDELSE

Dampspærretapen er specielt egnet til **Armeret folie** og Storm **Klimafolie**. Produktet anvendes generelt til PE-folier og er velegnet til både inden- og udendørs brug.

MULTI-LINER er desuden velegnet til forsegling af luft-kanaler og ved reparation af flænger.



Storm **MULTI-LINER** er optaget i Nordic Ecolabellings database for byggeprodukter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

YDERLIGERE EGENSKABER

Montering:

Folier og underlag skal være tørre og fri for frost, støv, snavs, fedt, porøsitet, blødgøringsmidler, is, rim, og limafvisende stoffer. Brug Storm **PRIMER** på sugende og ru overflader, inden dampspærretapen monteres. Overlapningerne (10 cm) skal være komplette dvs. uden folder og defekter. Klæbeevnen afhænger af lokal opbevaring, underlaget og omgivelserne samt af tiden. Klæbeevnen opbygges gradvist over tid.

Byggeforholdene skal koordineres for at undgå en relativ luftfugtighed på > 80 % under og efter påsætning af tapen. Sørg for, at tapen ikke påvirkes permanent af fugt. Sæt ikke tapen på dele, der forbliver synlige, da tapen ikke kan fjernes igen efter påsætning. Klæbemidlet er ikke permanent UV-bestandigt og tapen skal derfor tildækkes og beskyttes mod UV-stråling senest 6 måneder efter påsætning.

PRODUKT VARIANTER

Varenr.	DB nr.	Dimension	Pakning
7211	2075855	60mm x 25 m	10rl/karton
7209*	2094640	100mm x 25m	6 rl/karton

*Skaffevare

TEKNISK DATA

Anvendelsestemperatur	+5 til 40 grader C
Temperaturbestandighed	-40 - +80 grader C
Opbevaring	fra +5 grader C Bør opbevares i et tørt, mørkt og tempereret rum