

Artikelnummer	0 603 980 304
EAN	4053423319767
Papkasse	✓
Slagbitadapter 1/2" firkant til 1/4" sekskant	✓

Tekniske data

Tekniske data

Batterispænding	18,0 V
Kompatible batterier	18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Anbefalet batteri	>= 1,5 Ah
Omdrejningstal ubelastet, fra	0 omdr./min.
Omdrejningstal ubelastet, op til	2.300 omdr./min.
Omdrejningstal, ubelastet	0-2.300 omdr./min.
Omdrejningstal ubelastet, 1. niveau, op til	1.200 o/min
Omdrejningstal ubelastet (niveau 1)	0-1.200 o/min
Omdrejningstal ubelastet, 2. niveau, op til	1.700 o/min
Omdrejningstal ubelastet (niveau 2)	0-1.700 o/min
Omdrejningstal ubelastet, niveau 3, op til	2.300 o/min
Omdrejningstal ubelastet (niveau 3)	0-2.300 o/min
Drejningsmomenttrin	3
Drejningsmoment, maks.	350 Nm
Slagantal, fra	0 slag/min
Slagantal, op til	3.400 slag/min
Slagantal	0-3.400 slag/min
Slagantal, niveau 1, op til	1.800 slag/min
Slagantal (niveau 1)	0-1.800 slag/min
Slagantal, niveau 2, op til	2.600 slag/min
Slagantal (niveau 2)	0-2.600 slag/min
Slagantal, niveau 3, op til	3.400 slag/min
Slagantal (niveau 3)	0-3.400 slag/min
Værktøjsholdere	1/2" firkant
Skrue-Ø indtil	0 mm
Værktøjsdimensioner (L x B x H)	136 x 65 x 212 mm
Vægt ekskl. batteri	1,1 kg
Underopdeling af produktkategori	Batteridrevet slagnøgle
Momentindstillingsområde, min. 1. niveau	0 Nm
Momentindstillingsområde, maks. 1. niveau	85 Nm
Momentindstillingsområde, min. 2. niveau	0 Nm
Momentindstillingsområde, maks. 2. niveau	200 Nm



0 603 980 304 – UniversalImpactDrive 18V-350

Momentindstillingsområde, min. / maks.	0 – 85 / 0 – 200 Nm
Omdrejningstal ubelastet, 1. niveau, fra	0 o/min
Omdrejningstal ubelastet, 2. niveau, fra	0 o/min
Omdrejningstale ubelastet, niveau 3, fra	0 o/min
Slagantal, niveau 1, op til	0 slag/min
Slagantal, niveau 2, fra	0 slag/min
Slagantal, niveau 3, fra	0 slag/min
Lydtrykniveau	100 dB(A)
Lydeffektniveau	108 dB(A)
Usikkerhed K	3 dB
Støjniveau	El-værktøjets A-vægtede støjniveau udgør sædvanligvis: lydtrykniveau 100 dB(A); lydeffektniveau 108 dB(A). Usikkerhed K= 3 dB.
Emballagemål (længde)	242 mm
Emballagemål (bredde)	160 mm
Emballagemål (højde)	85 mm
Pakkemål (L x B x H)	242 x 160 x 85 mm

Salgsoplysninger

Positionering

- Kraftig, kompakt slagnøgle til udskiftning af hjul og andet gør-det-selv-arbejde

Brugerydelse

- Alsidige anvendelsesmuligheder takket være et maks.-moment på 350 Nm, 3400 slag/minut og 3 hastigheds-/momentindstillinger
- Robust ½"-firkant til hurtig udskiftning og sikker fastgørelse af tilbehør
- Større kraft, længere driftstid og øget robusthed med kulfri motorteknologi
- Kompakt design til enkel transport og arbejde over hovedhøjde
- Syneon Technology til optimal kraft eller maksimal udholdenhed efter behov
- Kompatibel med Bosch 18V POWER FOR ALL-batteri

