



Egger DHF tg-4

OPRINDELSE: Tyskland
MATERIALE: Blandet nåletræ



BESKRIVELSE:	Anvendes til undertag eller vindspærreplade bag lukket beklædning.
KVALITETER:	Pladen er en diffusionsåben træfiberplade. Leveres med fer og not på fire sider.
FORMATER:	Føres i standardformat 265 x 69 cm og 265 x 126,5 cm
DÆKMÅL:	250 x 67,5 cm og 250 x 125 cm
TOLERANCER:	Tykkelsestolerance +/- 0,2-0,3 mm
LIM:	Anvendt lim er PUR, der er fugtbestandig
FUGTANV.KLASSE:	Pladen er anvendelsesklasse 2 og kan derfor anvendes både indendørs og udendørs under beskyttede forhold.
BEMÆRKNINGER	Produktet er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse:	15 mm
Bøje-brudstyrke, MPa	14-17
E-modul, GPa	1600-3000
Tværstyrke, MPa	11,7
Z-værdi (wet cup), GPa s m ²	0,83
Densitet, kg/m ³	≥600
Tykkelsesforøgelse (24 t i vand) %	≤6,5
Diffusionsmodstandsfaktor μ (iht. deklaration DOP-506-02)	thk 15 mm, μ 11/11, sd 0,165 m
Formaldehyd	< 0,03
Brandklasse (EN 13501-1)	D-S2,do
Standard	EN 13986:2004

Version: 01.04.2025. Erstatte alle tidligere udgaver! Informationerne er vejledende og uden ansvar for NPI A/S

INFO@NPI.DK / TELEFON 76 69 41 41

npi.dk > MONTAGEVEJLEDNING ONLINE

