



Stenolie

Pleje og vedligeholdelse af natursten

Trip Trap Stenolie anvendes til pleje og vedligeholdelse af alle ubehandlede stenoverflader med åbne strukturer. Olien kan bruges både inden- og udendørs. Olien giver stenoverfladen en stærk vand- og smudsafvisende overflade. Stenolien fremhæver den naturlige farve og struktur i overfladen.

- Giver overfladen et flot og glansfuldt look
- Kan anvendes både inde og ude
- Giver en stærk og vandafvisende overflade

Anvendelsesområde

Kan anvendes på granit, skiffer, tegl og klinker. Overfladen vedligeholdes/opfriskes efter behov, normalt 1-2 gange årligt med Stenolie.

Anvendelse

Forbehandling

Rengør overfladen inden påføring af stenolie. Hvis olien anvendes indendørs, rengøres overfladen med Trip Trap Trærrens. Udendørs rengøres overfladen med Trip Trap Møbel- og Terrasserens. Se blandingsforhold på etiketterne. Overfladen skal være helt tør og frit for snavs og fedt før påføring af Stenolie. Oliebehandlingen må kun udføres i tørvejr. Undgå direkte sollys og stærk varme.

Husk altid

Husk altid at foretage prøveopstrøg på et mindre synligt sted for kontrol af overfladens og produktets forenelighed.

Behandling

0

Tørretid

Tørretid: 3-4 timer ved 20°C

Teknisk data

VOC: 10 g/l, VOC-grænseværdi (A/i (OB)): 500 g/l.

Massefylde: 0.85-0.90 g/ml.

Holdbarhed: 3 år

Påføringstemperatur: +15-25°C og ca. 50 % luftfugtighed.

Rækkeevne: 15-25 m²/L

Farver: Natur

Rengøring af værktøj: Med terpentin

Opbevaring: +10-25°C. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke udsættes for høje temperaturer eller direkte sol. Opbevares frostfrit om vinteren og køligt om sommeren.

Emballage: 1 L

Viskositet: 15-20 Sek. DIN Cup 4

Kan opløses med: Terpentin

Blandingsforhold: Klar til brug. Fortynd ikke.

Vedligehold og følgeprodukter

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring kan foretages med Trip Trap Natursæbe eller Natursæbe Spray. Overfladen vedligeholdes/opfriskes efter behov, normalt 1-2 gange årligt med Stenolie.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

Disse oplysninger er baseret på omfattende laboratorieprøver og praktisk erfaring. Eftersom de forhold, hvorunder produktet anvendes, ofte ligger uden for WOCA Denmarks kontrol, kan vi ikke garantere andet end produktets kvalitet. WOCA Denmark A/S fraskriver sig ethvert ansvar ved utilsigtet brug af og omgang med produktet. Produktet kan i princippet betragtes som halvfabrikata, da resultatet er afhængigt af konstruktion, underlagets beskaffenhed, forbehandling, temperatur, luftfugtighed, påføring m.m. WOCA Denmark A/S forbeholder sig retten til uden varsel at ændre produktet samt de opgivne data. Denne label/ produktbeskrivelse erstatter alle tidligere versioner.