




- SE 1. Låset levereras för högerhängda dörrar. Om låset skall monteras på en vänsterhängd dörr, lossa stolpen och vrid fallen 180°.
2. Skruva fast cylindern och cylindermedbringaren från dörrens insida.
3. Om avståndet mellan centrum och dörrens utsida överstiger 34 mm skall cylinderförlängare användas. (Säljs i separat förpackning).
4. Skruva fast cylindervred och lämplig cylinder-ring. Observera att cylindern inte ska sticka ut mer än 2 mm.
5. Slutbleck 6500 (artikel 12360) passar till Låshus 6565.



- DK 1. Låsekassen leveres så denne passer til en højrehængt dør. Hvis låsekassen skal monteres på en venstrehængt dør, tager man fat i fallen og trækker ud og drejer denne 180°.
2. Man skruer cylinderen og medbringeren på fra dørens indvendige side.
3. Hvis afstanden fra center til ydersiden af døren er mere end 34 mm skal man anvende en cylinderforlænger. (Denne sælges separat).
4. Man skruer cylinderringen og vrideren fast. Bemærk at cylinderen ikke må stikke mere end 2 mm ud.
5. Slutblik 6500 (artikelnr. 12360) passer til låsekasse 6565.



- NO 1. Låsen leveres for høyrehengslede dører. Dersom låsen skal monteres på en venstreheng-slet dør; ta tak i fallen, skru løs frontstolpen og vri fallen 180°.
2. Skru fast sylindere og sylindermidbringere fra dørens innside.
3. Dersom avstanden mellom senter og dørens utside overstiger 34 mm, skal sylindereforlenger benyttes (selges i separat forpakning).
4. Skru fast sylindereknappvridere og sylinderskilt. Vær oppmerksom på at sylindere ikke skal stikke ut mer enn 2 mm.
5. Sluttstykke 6500 (artikkel 12360) passer til Låskasse 6565.



- FI 1. Lukko toimitetaan oikeakätiseen oveen. Jos lukko asennetaan vasenkätiseen oveen, irrota etulevy ja käännä vinotelkeä 180°.
2. Ruuvaa sylinteri kiinni lukkoon käyttäen liitinkappaletta.
3. Jos lukon keskilinjan ja oven ulkopinnan etäisyys ylittää 34 mm käytetään sylinterin jatkokappaletta. (myydään erikseen).
4. Ruuvaa vääntönuppi ja sopiva sylinterirengas kiinni. Huomioi ettei sylinteri tule ulos sylinterirengaskaasta enempää kuin 2 mm.
5. Vastarauta 6500 (tuotenumro 12360) sopii lukkurunkoon 6565.

