

DAFA butylbånd

DAFA Butylbånd indgår i DAFA Radon System og er et elastisk butyltætningsbånd til tætning af DAFA radonspærre.

Anvendelse

DAFA butylbånd bruges til tætning af radonspærren på de fleste byggematerialer.

Anvendelsesområder

- Byggetætning til radonspærre
- Specialtætninger ved renoveringsopgave
- Metalkonstruktioner, containere, kølehuse

Materiale

DAFA butylbånd er et ekstruderet special-butyltætningsbånd.

Montage

DAFA butylbånd monteres på en sådan måde, at radonspærren overlapper effektivt (min. 150 mm) og dækker hele overfladen. Fjern dækpapiret. Tryk DAFA butylbånd fast mod overfladen.

Montagetemperatur:
+5 °C til +25 °C.

Vigtigt!

Overflader skal være helt rene, tørre og fri for fedt og støv.



Eurofins-certificering A+



Hent EPD på DAFA Butylbånd her:
www.dafa-build.com/dk/epd
eller scan QR koden

Fordele

- Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket
- Stærk vedhæftning på de fleste byggematerialer
- Indeholder ikke opløsningsmiddel
- Tørre ikke ud, bevarer elasticiteten
- Smitter ikke af på fingre eller montageflader
- Meget lang holdbarhed
- Produktet indeholder ikke skadelige stoffer



DAFA butylbånd til specialtætning er et meget fleksibelt tætningsbånd.

Tekniske specifikationer

Vægtfylde	1,1 g/cm ³
Temperaturbestandighed	-40 °C til +90 °C
Vandabsorption	Ubetydelig
UV-bestandighed	Fremragende
Grundlæggende råvare	Butyl
Farve	Sort
Vedhæftning	God på PE-folie, metal, glas, træ og beton
Ældningsbestandighed	God

Mål	Indhold pr. ks.	DAFA nr	EAN nummer	DB nr
20 mm x 25 m	10 ruller	620032588	5705636454429	1981534

LCA beregning

Produkt	Enhed	GWP-total (A1-A3)
DAFA Butylbånd	kg CO ₂ eq./m	0,0199