

DAFA Radon Tætningsmasse

DAFA Radon Tætningsmasse indgår i DAFA Radon System. Produktet er flydende, selvnivellerende og sikrer effektiv radon-, luft- og fugttætning omkring installationsgennemføringer, bygnings søjler og uregelmæssige profiler med enhver form og diameter.

DAFA Radon Tætningsmasse fås i 300 ml tuber og 5 l. spand. Når produktet er hærdet, udgør det en specialtilpasset tætning. DAFA Radon Tætningsmasse forbliver elastisk og holder i mindst 50 år efter ophærdningen.

Anvendelse

DAFA Radon Fleksibel støbeform sikrer brug af korrekt mængde DAFA Radon Tætningsmasse i forholdet 1 til 1 (ca. 300 ml pr. støbeform). Ved større opgaver anvendes 5 l. spand (eks. ved udsparring, installationskabe eller lign.)

- Overflader skal være rene, tørre og fri for fedt og støv.
- DAFA Radon Tætningsmasse hældes ud i den DAFA Radon Fleksibel støbeform, der er tilpasset størrelsen på rørgennemføringen.
- Den selvnivellerende tætningsmasse danner et tyndt lag efter 10-15 min.
- Neutral hærdning, typisk 3 mm tykkelse på 24 timer, skaber en permanent sikker tætning.

Forbrug ved en lagtykkelse på 3 mm (vejledende):

- 300 ml dækker ca. 0,10 m²
- 1.000 ml (1 liter) dækker ca. 0,33 m²
- 5.000 ml (5 liter) dækker ca. 1,67 m²

Fordele

- God kemisk modstandsdygtighed over for vand, saltvand, fedt, olier, svage syrer og baser.
- Langvarig modstandsdygtighed over for UV-nedbrydning og permanent og pålidelig vandtæthed
- Produktinformation er deklareret til Nordisk Miljømærkning Nybyggeri jf. generation 3 og 4. Produktet er ikke certificeret med Svanemærket



DAFA Radon Tætningsmasse, 300 ml. tube



DAFA Radon Tætningsmasse, 5 l. spand



DAFA Radon Tætningsmasse og DAFA Radon Fleksibel støbeform.

Tekniske specifikationer

| | |
|----------------------------|---|
| Vægtfylde | 1,48 g/cm ³ |
| Hærdning | 2-3 mm de første 24 timer. |
| Hårdhed | 40 °Shore A (efter 7 dage) |
| Rivestyrke | 11 N/mm ² |
| Trækstyrke | 2,2 N/mm ² |
| Opbevaring | Opbevares ved max. +25 °C. Holdbarhed 1 år uåbnet fra produktionsdato |
| Min. anvendelsestemperatur | -10 °C |

| Dimension | DAFA-nr. | DB-nr. | EAN-nr. |
|--------------|-----------|---------|---------------|
| 300 ml. tube | 620030930 | 1939158 | 5705636447797 |
| 5 l. spand | 620036359 | 2070306 | 5705636470771 |



Eurofins-certificering A+