

## Falshøvl LXT®

# DKP181Z

18V • 82mm

### Kompakt kulfri Falshøvl til krævende opgaver

Kompakt kulfri akku Falshøvl med spånaføgning på op til 3 mm og høvlbredde 82 mm. Falsdybde max. 25mm. Støjsvag drift og nem justering af høvledybde med en drejeskive. Praktisk værktøj til afhøvling af indvendige døre, paneler og fodpaneler. Leveres uden batteri og lader.



18V **BL** **AWS** **ADT**  
MOTOR

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kulfri motor	✓
Akku spænding	18 V
Li-ion batteri 18V	-
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Omdrejninger	12 000 min-1
Høvlbredde	82 mm
Max. materialetykkelse	3 mm
Føringsrule	✓
Nøgle	✓
Lydeffektniveau	95 dB(A)
Lydtrykniveau	84 dB(A)
Støjusikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau	5,0 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsusikkerhed	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vægt /målt EPTA	3,3 - 3,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	366 x 156 x 166 mm

### Brugerfordele

- Præcis indstilling af dybde
- Løftepal bag på sålen beskytter emnet fra de roterende knive.
- Gummibelagt greb.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Beregnet til 18V Li-ion batterier.
- Leveres uden batteri og lader

EAN 0088381890090

DB 2098885

Link til produkter - [www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

■ ANDET

Reservedelstegning

