

Kombo-kit LXT®

DLX2408TJ

18V

Kombo-kit med 1 stk. 18V akku slagboremaskine og 1 stk. akku multicutter til krævende opgaver.

Kombo-kit af høj kvalitet med 2 stk. 18V akku maskiner. Består af DHP484 slagboremaskine og DTM51 multicutter. Leveres i Makpac kuffert med 2 stk. 5,0Ah batterier og lader.

MASKINER I KOMBO-KIT



Slagboremaskine LXT®
DHP484RTJ



Multicutter LXT®
DTM51Z

Slagboremaskine LXT®

DHP484RTJ

18V • 54 Nm • 0 – 2 000 min⁻¹

Kraftfuld og kulfri slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver

Kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver med eller uden slag. Max. moment 54/30Nm. Alsidigt værktøj til montører, håndværkere og vedligeholdelse. Indbygget LED-lys. Leveres i kuffert med 2 stk. 5,0Ah batterier og lader.



18V

BL
MOTOR

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Ladetid min.	45 min
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Kulfri motor	✓
Omdrejninger	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Max. moment hårdt / blødt	54 / 30 Nm
Momentindstilling	21
Max. slagantal	0 - 7500 / 30 000 min ⁻¹
Max. borediameter i træ	38 mm
Max. borediameter i mur	13 mm
Max. borediameter i beton	13 mm
Max. borediameter i stål	13 mm
Borepatron gevind	1/2"-20UNF "
Borepatron kapacitet	1,5 - 13 mm
Lydeffektniveau	99 dB(A)

Brugerfordele

- Med slagfunktion til murværk.
- Perfekt greb.
- Med indbygget LED lys
- Meget effektiv og kompakt all round maskine til professionel brug.
- Metal gearhus.
- Med overbelastningsbeskyttelse.
- Elektronisk overbelastningssikring

EAN 0088381826228

DB 1886735

Link til produkter - www.makita.dk



Multicutter LXT®

DTM51Z

18V

Multicutter med quick skift af knive uden brug af værktøj

Praktisk akku multicutter til skære- og slibeopgaver i bygge- og renoveringsprojekter. Udstyret med quick skifte af knive uden brug af værktøj. Antal svingninger pr. minut kan justeres mellem 6.000 og 20.000min⁻¹. Leveres uden kuffert, uden batteri og lader.



18V

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Li-ion batteri 18V	-
Akku spænding	18 V
LXT	✓
Overbelastningsbeskyttelse	✓
Svingninger	6000 - 20000 min ⁻¹
Skæringsvinkel	2 x 1,6 °
Slibelængde på trekant	93 x 93 x 93 mm
Lydtrykniveau	81 dB(A)
Støjsikkerhed	3 dB(A)
Vibrationsniveau, skæring	4,5 m/s ²
Vibrationsniveau, slibning	3,0 m/s ²
Vibrationsusikkerhed	1,5 m/s ²
Vægt /målt EPTA	2,0 - 2,4 kg
Dimensioner (LxBxH)	340 x 80 x 122 mm

Brugerfordele

- Justerbar hastighed i 5 trin
- Klingskift uden brug af værktøj.
- Blød opstart
- Svingvinkel 1,6 ° højre / venstre (totalt 3,2 °)
- Batteribeskyttelsessystem med indikatorlampe. Slukker automatisk strømforsyningen, når batteriniveauet er lavt.
- Gummibelagt greb.

EAN 0088381667418

Link til produkter - www.makita.dk



MASKINER I KOMBO-KIT

Medleveret tilbehør

195584-2

Oplader LXT®

199154-9

SELVSP. BOREPATRON 13MM



452947-8

BIT-HOLDER



784637-8

+/- BITS (1STK.)



821550-0

MAKPAC SYSTEM STR. 2



837916-4

INDLÆG - DDF/DHP 451 / 456 / 458 /



Standard batteri/lader (medleveret)

197280-8 (2x)

Batteri 5,0Ah LXT®



195584-2

Oplader LXT®



ANDET - DHP484RTJ

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning



ANDET - DTM51Z

Betjeningsvejledning



Reserveedelstegning

