

**MATERIALE ELLER KONSTRUKTION:**  
Vandtæt pladebeklædning til vådrum.

**Betegnelse:**  
**Jackoboard til gulve i vådrum**

**GODKENDELSESINDEHAVER:**

Jackon A/S Postboks 1410  
N-1602 Fredrikstad  
Telefon +47 69 36 33 00  
Internet [www.jackon.no](http://www.jackon.no)

**DANSK FORHANDLER:**

Jackon A/S  
Lundagervej 20  
8722 Hedensted  
Telefon +45 76 74 16 11

**MÆRKNING:**

De materialer, som medgår til opbygning af systemet, skal leveres i emballage, der er mærket således, at de entydigt kan identificeres

**BEMÆRKNINGER:**

- Der er med godkendelsen taget stilling til gulvbelægningens anvendelse på steder, hvor påvirkningerne antager et omfang, som er vanligt i boliger.
- Der er med godkendelsen ikke taget stilling til pladens brandmæssige egenskaber, og pladens anvendelse skal i de enkelte tilfælde vurderes i forhold til bestemmelserne i byggelovgivningen om brandforhold.

Godkendelsen erstatter den tidligere MK-godkendelse med:

- samme sagsnummer
- udstedelsesdato 2018-03-20
- udløbsdato 2021-04-01

**BESKRIVELSE:**

Jackoboard til gulve i vådrum er en byggeplade med en kerne af ekstruderet polystyren, der på begge sider er forsynet med en glasfiberarmeret specialmørtelbelægning.

Plade tykkelse i mm	Plade dimension i mm (bredde x længde)
6 mm	600x1250mm
10mm	600x2500mm
12mm	600x2500mm
12mm	900x2700mm
20mm	600x2500mm
20mm	900x2700mm
30mm	600x2500mm
40mm	600x2500 mm
50mm	600x2500mm
50mm	900x2600mm
80mm	600x2500mm

Pladerne anvendes til opbygning af et gulvbelægningssystem, som består af:

- mindst 12 mm tyk Jackoboard, som fastgøres til underlaget med tilhørende skruer og skiver pr. højst 400 mm langs alle pladekanter. Skruerne skal være mindst 20 mm længere end pladetykkelsen. Underlaget udgøres af et bjælkelag med bjælker pr. max. 300 mm.
- forstærkning af indad- og udadgående hjørner, pladesamlinger og skruelhoveder samt overgangen mellem gulv og væg med fiberdug og membran fra et vådrumssystem med MK-godkendelse eller en ETA, og som er egnet til brug på underlag af en byggeplade med en kerne af ekstruderet polystyren og med en cementbaseret glasfiberarmeret overflade
- forstærkning omkring rørgennemføringer og gulvafløb med rørmanchetter og membran fra et MK-godkendt vådrumssystem. Omkring rørgennemføringer skal påføres mindst tre lag membran.
- gulvet skal i hele sin udstrækning forsynes med en MK-godkendt vådrumsmembran påført i overensstemmelse med anvisningerne fra leverandøren af membranen
- et lag keramiske fliser med højst 10 % absorption lagt i flisemørtel, på gulve med gulvvarme anvendes hårdt brændte fliser med en absorption på højst 6%.
- fugning i hulkehl, i indad- og udadgående hjørnesamlinger og omkring gulvafløb rørgennemføringer med elastisk fugemasse.

Jackoboard til gulve i vådrum opfylder kravene i MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser til gulvbelægninger i vådrum, MK 7.00/011.

Jackoboard kan endvidere anvendes direkte på beton, tegl og andet uorganisk materiale, og skal monteres i overensstemmelse med anvisningerne fra Jackon A/S

**Udstedt:** 2021-04-13  
**Gyldig til:** 2024-04-01

**GODKENDELSE:**

Jackoboard til gulve i vådrum godkendes i henhold til BR-2018, § 339 anvendt på gulvkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske materialer i vådrum herunder baderum, bryggers og wc-rum med gulvafløb eller andre vådrum.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Gulvene med Jackoboard skal udføres i nøje overensstemmelse med
  - a. Gulvkonstruktionen skal udføres i nøje overensstemmelse SBI anvisning 252 Vådrum, herunder navnlig under iagttagelse af angivelserne kapitel 3 og afsnit 5.3 om gulvkonstruktioner generelt og i tabel 3 om gulvkonstruktioner og vandtætningssystemer samt i tabel 4 (med tilhørende figurer) om pladematerialer med -tykkelser samt understøtnings- og skrueafstande
2. Det skal fremgå af VA-godkendelsen af det anvendte gulvafløb, at det er godkendt til brug i gulve med keramiske fliser på vandtæt lag.
3. Lægningsarbejdet skal i øvrigt foregå i nøje overensstemmelse med Jackoboard - *Monteringsanvisning af 10-2020 fra Jackon A/S*.

**KONTROL:**

Der skal være truffet aftale med et anerkendt kontrolorgan om en ordning til kontrol af:

1. at Jackoboard Vådrumsplade og tilhørende komponenter er i overensstemmelse med godkendelsens BESKRIVELSE.
2. at mærkningen er i overensstemmelse med godkendelsens MÆRKNING.