

Producenterklæring – til brug ved DGNB-certificerede projekter

Produkt(er)	Jackopor Flamingo EPS (JP60, JP80, JP150, JP250 og JP300) BEWI Super EPS (JS60, JS80 og JS150) GreenLine (JP80RE) Jackofoam XPS (JF250, JF300, JF400, JF500 og JF700) Jackofoam Super XPS (JX300) Samt produkter fremstillet af ovenstående kvaliteter
DGNB Manual	DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer (version 2023 1.0.0)
Kriterie	ENV1.2 Miljøfarlige stoffer
Indikator(er) og kvalitetstrin	Indikator 43, kvalitetstrin 4, CPs ≤ 0.1%, PBB < 0.1%, PBDE < 0.1% Indikator 44, kvalitetstrin 4, SVHC ≤ 0.1%
Bemærkninger	Det erklæres hermed, at ovenstående produkt(er) opfylder kriterierne for den/de anførte indikator(er) og kvalitetstrin. HBCD (HBCDD) er ikke tilsat isoleringsmaterialet Halogenerede drivmiddel (eks. HCFC- og CFC gasser) anvendes ikke ved fremstilling af produktet.
GISCODE	Irrelevant
H-sætninger	Se Sikkerhedsdatablad på bewi.com Dokumentation Insulation Danmark BEWI
Indhold	Ekspanderet polystyren (EPS) Ekstruderet Polystyren (XPS)
Anvendelse/område	Isolering af fundament, terrændæk, vægge og tag.

Dato	08-01-2024
Firma	BEWI Insulation Danmark A/S
Ansvarlig	Anders Evendorff Sørensen, HSEQ Manager
Underskrift	