

Monteringsvejledning for selvklæbende fodlister

Kære Kunde!

Tillykke med Deres nye selvklæbende PRIMO-fodliste.

PRIMO har under udviklingen af dette produkt udført fyldestgørende tests for at sikre Dem et så monteringsvenligt og funktionelt produkt som muligt.

På visse (ru) overflader kan det være vanskeligt at få en tilfredsstillende vedhæftning, hvorfor en generel garanti for produktets vedhæftningsevne ikke kan gives.

Ved montage af produktet beder vi Dem om at følge nedenstående retningslinjer:

Selvklæbende lister er svære at få til at hæfte ved lave temperaturer:

Montering i rum med en rumtemperatur under 18°C bør undgås. Rummet skal være gennemvarmet ved montage. Fodlisten skal opbevares min. 3 dage i et opvarmet rum, så den har samme temperatur (18°C).

Før opsætning rulles profilet ud til akklimatisering.

Monteringsfladen skal være ren og tør:

Underlaget skal være glat, og der må ikke være sprækker/hulrum ved gulv, døre o. lign. Støv og løst puds fjernes. Er der stadigvæk støv, skal underlaget behandles med støvbindende middel.

Faste flader skal være fri for smuds og fedt. Fladen skal være tør inden montage.

Ujævnheder, huller og revner skal pudses op i kalk-/cementmørtel i minimum samme højde som fodlisten.

Bemærk venligst, at fodlisten ikke har optimal klæbekraft på savsmuldstapet, hessian, vandskurede vægge og andre ujævne overflader.

Profilet kan strækkes:

Profilet er fremstillet i blød PVC eller TPE (non PVC), hvilket betyder, at profilet kan strækkes, men efterfølgende trækkes sig sammen igen. Fodlisten **MÅ IKKE STRÆKKES UNDER MONTAGE**.

Fjern listens afdækning successivt:

Hvis afdækningen fjernes over et for langt stykke, er der risiko for, at klæberens berøres unødigt eller forurenes, så klæbeevnen reduceres.

Hjørner skal afskæres:

Fodlisten må ikke bukes unødigt i hjørnerne, da klæberens så udsættes for et stort pres, og kan trække sig. Hvis listen køres rundt om hjørnet skal der primes før montage.

Ekstra kontaktlim i de udvendige/indvendige hjørner giver et mere robust resultat.

For at undgå at listen trækker sig ud af hjørnet anbefales det, at listen skæres op i hjørnerne.

Ved montage skal fodlisten presses ned, så der dannes en ret vinkel på 90°.

Pleje og rengøring

Listerne plejes og vedligeholdes med normale rengørings- og plejemidler som bruges på gulvet. Da listerne rulles kan der forekomme limklatter, disse kan fjernes med sprit eller med C-18 Etikettfjerner.

For at få et så godt resultat som muligt er der meget vigtigt, at ovennævnte retningslinjer følges. Vi gør Dem ligeledes opmærksom på, at der ikke kan gives en generel garanti på produktet.